

Sustav S 9000

Kombinacija profila 6002/6003

s trostrukim ostakljenjem ($U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$)

0,73

U_w vrijednosti u $\text{W/(m}^2\text{K)}$



Sustav S 9000

Kombinacija profila 6002/6003

Kriteriji

Sustav	S 9000	
Dostupne završne obrade	GEALAN-acrylcolor®, dekor folija, bijelo	
Utor za okov	Eurogroove	
	Okvir	Krilo
Broj artikla	6002	6003
Visina preklapanja	26 mm	26 mm
Broj komora	6	6
Visina profila	70 mm	82 mm
Dubina ugradnje profila	82,5 mm	82,5 mm
Ukupna vidljiva širina	118 mm	
Maks. Debljina stakla	56 mm (STV® 58 mm)	
Dodatne značajke proizvoda	STV®, GEALAN-CAIRE® flex	
Toplinska izolacija		
U _w vrijednost	0,73 W/(m²K) *	* U _w vrijednosti izračunavaju se na temelju ve- ličine elementa Š 1,23 m x V 1,48 m, U _g = 0,5 W/ (m²K), Psi vrijednost (Ψ) 0,030 W/(mK).
U _f vrijednost	0,96 W/(m²K) **	** Određena odabranom kombinacijom profila i čelične armature.
Ispitane vrijednosti performansi		
Ispitivanje vodonepropusnosti	prema DIN EN 12208 do klase 9A	
Ispitivanje propusnosti zraka	prema DIN EN 12207 do klase 4	
Ispitivanje opterećenja vjetrom	prema DIN EN 12210 do klase C5/B5	
Ispitivanje otpornosti na udarce	prema DIN EN 13049 do klase 2	
Zvučna izolacija	34 dB do 48 dB	Ispitano s raznim kombinacijama profila i stakla.
Protuprovalna zaštita		
Klasa otpornosti	Može se opremiti do RC 3 / RC 3N Testirano s raznim kombinacijama profila i stakla.	
Ispitane vrijednosti performansi		

